

Vakuum UV-Belichtungsgerät Vacuum UV Exposure Unit

Die Vakuum UV-Belichtungsgeräte I und III sind geeignet zur Fertigung von Tampondruckklischees bis zu einer Größe 390 mm x 520 mm. Die eingebaute Vakuumpumpe sowie die besonders angeordneten UV-Leuchtstofflampen garantieren eine absolut gleichmäßige und seitenidentische Ausleuchtung. Der eingebaute Timer besitzt eine sekundengenaue Zeiteinteilung mit hoher Reproduziergenauigkeit. Sekundeneinstellung in 6-Sekunden-Schritten, Minuteneinstellung in 1-Minuten-Schritten.

The vacuum UV exposure units model I and III are suitable for making out pad printing cliché plates for sizes of up to 390 mm x 520 mm. The built-in vacuum pump as well as the fluorescent UV lamps guarantee an absolute even and identical illumination. The built-in timer can be regulated exactly to the second enabling high reproduction accuracy. Second adjustment in 6-second-steps, minute adjustment in 1-minute-steps.



Belichtungsfläche / Exposure size	360 x 230	520 x 390
Leistungsaufnahme / Power input	135 Watt / Watts	225 Watt / Watts
Anzahl der UV-Röhren / Number of UV lamps	4 x 25 Watt / Watts	6 x 40 Watt / Watts
UV-Wellenlänge / UV wave length	365 nm	365 nm

- Vakuum-UV-Belichtungsgerät I / Vacuum UV Exposure unit I, L 475 x B (W) 425 x H 140
- Vakuum-UV- Belichtungsgerät III / Vacuum UV Exposure unit III, L 626 x B (W) 605 x H 140
- Vakuumrahmen mit Selbstverschluß und Schnellbelüftung
Vacuum frame with self-locker and fast ventilation
- Vakuumpumpe 5l/Min., max. -0,5 bar / Vacuum pump 5l/min., max. -0,5 bar
- Netzanschluß 220 V/50 Hz / Power supply 220 V/50 Hz
- Zeiteinstellung 6-90 Sekunden und 1-15 Minuten
Time adjustment 6-90 seconds and 1-15 minutes

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet-Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · ISDN 0 52 23/68 50-0 · Tel. 0 52 23/6711 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com