

Reinigungsautomat KTW ECO

Elektrische Drehkorbwaschanlage aus V2A zur Kaltreinigung mit Lösemitteln mit einem Flammpunkt von über 55 °C. Diese Reinigungsautomaten können nach Bedarf über den Absaugstutzen mit einer externen Absaugvorrichtung ausgerüstet werden.

Serienmäßig ausgestattet mit Deckelverriegelung und Lösemittelabdeckblech. Waschkdauer über Zeitschaltuhr wählbar. Ideal zur Reinigung von Farbwannen, Rakelmessern, Farbtöpfen im Bereich Tampondruck.

Cleaning machine KTW ECO

Electric washer with rotating basket made of stainless steel, for cold cleaning with solvents with a flash point higher than 55°C. These washers can be equipped with an external exhaust unit via the exhaust fitting. Standard equipment with lid bolt and solvent covering plate. Washing time adjustable via timer. Ideal for cleaning inkwells, doctor blades, ink cups, used for pad printing.

- ✓ **Sicherheit am Arbeitsplatz**
Safety at the working place
- ✓ **Reduzierung der Betriebskosten**
Reduced running expenses
- ✓ **aktiver Umweltschutz**
active environmental protection



Technische Daten/Techn. Data

Abmessung(BxTxH)/size (WxDxH)

Nutzhöhe/usable height

Korbdurchmesser/dia.of basket

Korbbelastung/chargeable weight

Inhalt Waschtank/contents of solvent

Sprühmenge/spray capacity

Anschluss/electric connection

Gewicht/weight

KTW360

600x680x930 mm

340mm

380mm

70 kg

40 l

3900 l/h

1,5 kW / 230 V

50 kg

KTW600

880x880x1030 mm

340mm

600mm

100 kg

80 l

4200 l/h

2 kW / 230 V

60 kg

Art.-Nr./Art. no.

Preis/Price

10007/KTE360

2.450,-

10007/KTE600

3.150,-