

Rakelwaschbecken



Manuelles Rakelwaschbecken

Zum Waschen von Rakelprofilen. Aus Aluminium gefertigt, mit Stahlrohr-Untergestell. Lösemittelfilterkasten, Lösemittelpumpe.

Option: Abluftventilator im Untergestell. Mit Handwaschbürste und Schlauch. Die manuelle Anlage ist mit einem Deckel versehen, der die Anlage bei Nichtgebrauch schließt. Durch Anheben des Deckels wird der Abluftventilator (Option) in Betrieb gesetzt. Die während des Waschvorgangs entstehenden Lösemitteldämpfe werden an der Rückseite im Deckelbereich abgesaugt. Anlage ist komplett ex-geschützt. Mit Ein- und Ausschalter.

Technische Daten	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Max: Rakel ca:	100 cm	150	200 cm
Länge Becken ca:	120 cm	170 cm	220 cm
Anschlussspannung:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Anschlussleistung:	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW



Manual squeegee washing basin



Manual squeegee washing basin

for washing of squeegee profiles. Made of aluminium, with steel-tube support, solvent filter tank, solvent pump, optional: exhaust ventilator in the support. With hand brush and hose. The manual unit is equipped with a lid, which closes the basin when it is not used. Lifting the lid starts the (optional) exhaust ventilator. Solvent vapours at the back side in the lid area. Unit is completely ex-proof. With ON/OFF switch.

Type of machine	Model 1	Model 2	Model 3
Max: squeegee ca:	100 cm	150	200 cm
Length basin ca:	120 cm	170 cm	220 cm
Power supply:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Circuit connection:	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW

